


Roues Roues polyuréthane

Série : Type 23

ROUE POLYURÉTHANE CORPS FONTE


 1000 à 2500 kg
  150 à 400 mm
  -25 à +70°C


Bandage : élastomère de polyuréthane.
Dureté Shore A 93°±3. Bandage large

Corps de roue : fonte

Moyeu : double roulement à billes
de précision étanche

- **Résistance exceptionnelle**
(chocs, déchirements, abrasion, coupure)
- **Effort de traction réduit,**
même sous forte charge
- **Roulage souple et silencieux**
- **Service longue durée**

| Roue | Ø Roue | Largeur bandage | Longueur moyeu | Côte extérieur des roulements | Diamètre alésage | Type de moyeu | Charge maxi |
|---|-----------|--------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|----------------|
|  | mm | mm | mm | mm | mm | | kg |
| Référence | mm | mm | mm | mm | mm | | kg |
| 23-612-150B25 | 150 | 80 | 90 | 84 | 25 | à billes | 1000 |
| 23-612-150B30 | 150 | 80 | 90 | 82 | 30 | à billes | 1000 |
| 23-611-160B25 | 160 | 75 | 90 | 84 | 25 | à billes | 1000 |
| 23-611-160B30 | 160 | 75 | 90 | 82 | 30 | à billes | 1000 |
| 23-611-160B35 | 160 | 75 | 90 | 78 | 35 | à billes | 1000 |
| 23-611-200B25 | 200 | 75 | 90 | 84 | 25 | à billes | 1400 |
| 23-611-200B30 | 200 | 75 | 90 | 82 | 30 | à billes | 1400 |
| 23-611-200B35 | 200 | 75 | 90 | 78 | 35 | à billes | 1400 |
| 23-611-250B25 | 250 | 75 | 90 | 84 | 25 | à billes | 1800 |
| 23-611-250B30 | 250 | 75 | 90 | 82 | 30 | à billes | 1800 |
| 23-611-250B35 | 250 | 75 | 90 | 78 | 35 | à billes | 1800 |
| 23-611-300B25 | 300 | 75 | 90 | 84 | 25 | à billes | 2000 |
| 23-611-300B30 | 300 | 75 | 90 | 82 | 30 | à billes | 2000 |
| 23-611-300B35 | 300 | 75 | 90 | 84 | 35 | à billes | 2000 |
| 23-611-300B40 | 300 | 75 | 90 | 78 | 40 | à billes | 2000 |
| 23-611-300B50 | 300 | 75 | 90 | 74 | 50 | à billes | 2000 |
| 23-611-400B35 | 400 | 75 | 90 | 84 | 35 | à billes | 2500 |
| 23-611-400B40 | 400 | 75 | 90 | 78 | 40 | à billes | 2500 |
| 23-611-400B50 | 400 | 75 | 90 | 74 | 50 | à billes | 2500 |

Autres dimensions en pages
70, 71 et 73

23-611-250B35 250 80 80 78 35 à billes 1800