



N°29 FORI Ø4.5
N°29 HOLES Ø4.5

006

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,2 Kg. circa



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



VLL version*
Versione VLL*



PERFORMANCE CHART
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
60	840	34,0	496	2,4
65	800	32,4	472	2,6
70	740	30,7	437	2,8
75	700	30,9	413	3,0
80	620	29,1	366	3,2
80	530	23,7	313	3,2
90	460	23,6	271	3,6
95	400	20,6	236	3,8
100	310	20,4	183	4,0
105	270	18,6	159	4,2
110	200	17,8	118	4,4
115	120	17,4	71	4,6
120	0	17,0	0	4,8

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
* per applicazioni OEM

Attention: This model must be used with a static pressure higher than 60 mm H₂O (Max. current draw 35 Amp)

Attenzione: Questo modello deve lavorare ad una pressione statica superiore a 60 mm H₂O (Corrente max. 35 Amp)